



Modell	Nr. 51210 4 78 Nr. 51210 3 78
Dimensionen	H 52 mm B 126 mm L 932 mm



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	68 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	16% direkt, 84% indirekt
Energieklasse Leuchte	A+
Leuchten-lichtausbeute	7108 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 81
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K (Nr. 51210 4 78) Warmweiss 3000 K (Nr. 51210 3 78)
Entblendung	Opakblende indirekt, Strukturbblende mit Folie direkt, UGR < 14
Bedienung	DALI direkt und indirekt unabhängig voneinander dimmbar, AC Nachtlicht Ein-Aus
Materialisierung	Leuchtenkopfrand in Stahl, weiss pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas
Wandgehäuse	Enthält das Betriebsgerät
Gewicht	ca. 4.5 kg
Schutzgrad	IP 43
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS, EN 60598-2-25
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	– LED Module nach Zhaga-Standard
Hinweis	Optional plus AC Nachtlicht 2 W

Lichtstärkenverteilung

