



Modelle	Nr. 58710 4 85 Nr. 58710 3 85
Dimensionen	Ø 898 mm H 52 mm



Bestückung	LED
Betriebsgerät	ECO Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	80 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	100% direkt
Energieklasse Leuchte	A+
Leuchten-lichtausbeute	12260 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 84
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 58710 4 85 Warmweiss 3000 K, Nr. 58710 3 85
Entblendung	Strukturblende, UGR < 19
Bedienung	DALI direkt dimmbar
Materialisierung	Leuchtenkopfrand in Stahl, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Betriebsgerät	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	ca. 14.5 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	– LED Module nach Zhaga-Standard – Optional mit Tageslichtsensor und Präsenzmelder
Hinweis	(3000 K ca. 5 lm/W weniger als 4000 K)

Lichtstärkenverteilung

