




Modell Nr. 46010 4 20
Nr. 46010 3 20

Dimensionen Ø 300 mm
H 493 mm



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	19 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	50% direkt, 50% indirekt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C
Leuchten-lichtausbeute	2379 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 90
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 46010 4 20 Warmweiss 3000 K, Nr. 46010 3 20
Entblendung	Strukturblende, UGR < 15*
Bedienung	mit Taster dimmbar
Materialisierung	Rohr, Bodenplatte und Leuchtenkopfrand in Metall, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Betriebsgerät	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	ca. 4 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	LED Module nach Zhaga-Standard
Hinweis	* bei Reflexionsgrad Decke/Wand/Boden 0.7/0.5/0.2 und Raumdimension x=4H y=8H (3000 K ca. 5 lm/W weniger als 4000 K)

Lichtstärkenverteilung

