


|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Modelle     | Nr. 711 16 4 28<br>Nr. 711 16 3 28 |
| Dimensionen | L 623 mm<br>H 591 mm               |



|                        |   |
|------------------------|---|
| Bestückung             | LED   |
| Betriebsgerät          | Premium Konverter   |
| Anschlusswerte         | 220–240 V, 50 Hz  |
| Leistungsaufnahme      | 28 W  |
| Standby                | 0.5 W   |
| Lichtverteilung        | 70% direkt, 30% indirekt  |
| Energieeffizienz       | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C        |
| Hohe Lebensdauer       | 72.000 Stunden  |
| Leuchten-lichtausbeute | 2950 lm   |
| Farbwiedergabeindex    | CRI Ra > 92   |
| Lichtfarbe             | Neutralweiss 4000 K, Nr. 711 16 4 28<br>Warmweiss 3000 K, Nr. 711 16 3 28   |
| Entblendung            | Beidseits Strukturblende, UGR < 19  |
| Bedienung              | Über Taster dimmbar   |
| Materialisierung       | Bodenplatte, Rohr und Leuchtenkopfrand in Stahl, pulverbeschichtet          |
| Leuchtmittelabdeckung  | Acrylglas strukturiert  |
| Betriebsgeräte         | Im Leuchtenkopf enthalten   |
| Gewicht                | ca. 11 kg   |
| Schutzgrad             | IP 20   |
| Prüfzeichen            | ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS  |
| Garantie               | 2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter                                      |
| Besonderheiten         | – drehbarer Sockel und Leuchtenkopf<br>– Farbenkollektion gemäss Bestellung |
| Hinweise               | (3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)                                     |

Lichtstärkenverteilung

