


Modelle	Nr. 711 16 4 28 Nr. 711 16 3 28
Dimensionen	L 623 mm H 591 mm



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	28 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	70% direkt, 30% indirekt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C
Hohe Lebensdauer	72.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	2950 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 92
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 711 16 4 28 Warmweiss 3000 K, Nr. 711 16 3 28
Entblendung	Beidseits Strukturblende, UGR < 19
Bedienung	Über Taster dimmbar
Materialisierung	Bodenplatte, Rohr und Leuchtenkopfrand in Stahl, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Betriebsgeräte	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	ca. 11 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	– drehbarer Sockel und Leuchtenkopf – Farbenkollektion gemäss Bestellung
Hinweise	(3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)

Lichtstärkenverteilung

