



Modelle	Nr. 50318 4 40 Nr. 50318 3 40
Dimensionen	Ø 598 mm H 52 mm



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	40 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	100% direkt
Energieklasse Leuchte	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C
Hohe Lebensdauer	72.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	3850 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 94
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 50318 4 40 Warmweiss 3000 K, Nr. 50318 3 40
Entblendung	UGR ca. < 19
Bedienung	DALI dimmbar
Materialisierung	Leuchtenkopf in Stahl, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas diffus, ohne Struktur
Betriebsgerät	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	ca. 5.6 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	– LED Module nach Zhaga-Standard
Hinweis	(3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)

Lichtstärkenverteilung

