



Modelle	Nr. 50710 4 40 Nr. 50710 3 40
Dimensionen	Ø 598 mm H 57 mm



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	40 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	100% direkt
Energieklasse Leuchte	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C
Hohe Lebensdauer	72.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	5340 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 94
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 50710 4 40 Warmweiss 3000 K, Nr. 50710 3 40
Entblendung	Strukturblende, UGR < 18
Bedienung	DALI direkt dimmbar
Materialisierung	Leuchtenkopf in Stahl, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Betriebsgerät	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	ca. 6.5 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	– LED Module nach Zhaga-Standard – Optional mit Tageslichtsensor und Präsenzmelder
Hinweis	(3000 K bis ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)

Lichtstärkenverteilung

